

NAMN	Elektronik och Rengöringspray	
UTFÄRDAT	2005-08-26	Sidan 1 av 3

1. NAMNET PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	Elektronik och Rengöringspray
Leverantör	Miljö kemi Mikab och Limtek AB
Adress	Box 13 113, 250 13 HELSINGBORG
Telefonnummer	042-15 10 00
Kontaktperson	Lars Nilsson, tel 042-15 10 00
Telefonnummer vid nödsituation	112 begär "Giftinformation" eller Giftinformationscentralen 08-33 12 31

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	CAS-nr	EG-nr	Halt%	Symboler, R-fraser
2-propanol	67-63-0	200-661-7	> 60	F, Xi; R11-36-67
1,1,1,2-Tetrafluoretan (HFC 134a)	811-97-2	212-377-0	10-30	

R11 Mycket brandfarligt, R36 Irriterar ögonen, R67 Ångor kan göra att man blir och omtöcknad.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Risksammanfattning: Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Mycket brandfarligt. Tryckbehållare.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Annan information	Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person.
Inandning	Frisk luft och vila.
Hudkontakt	Skölj med vatten. Tag av nedstänkta kläder och skor.
Kontakt med ögonen	Skölj genast med mycket vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Kvarstår symptom uppsök läkare.
Förtäring	Drick ett par glas vatten. Till läkare om större mängd förtärts.

5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

Släckmedel	Släckes med pulver/koldioxid/skum eller vatten i spridd stråle.
Brand och explosionsrisker	Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
Övriga anvisningar	Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Övriga anvisningar	SPILL OCH SANERING. Förhindra utsläpp i avlopp. Torkas upp med trasa eller dylikt. Observera risken för antändning av trasan.
--------------------	---

NAMN	Elektronik och Rengöringsspray	
UTFÄRDAT	2005-08-26	Sidan 2 av 3

7. HANTERING OCH LAGRING

Speciella egenskaper och risker	Tryckbehållare: Skall skyddas mot direkt solljus och får ej utsättas för temperaturer över 50 °C; Får ej skadas eller brännas, ej heller när den är tömd.
Hantering	Sörj för god ventilation. Ej rökning, eld, gnistor eller svetsning.
Lagring	Förvaras oåtkomligt för barn.
Hanteringsföreskrifter	Var aktsam vid all hantering av kemikalier, även sprayburkar.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden enligt AFS 2005:17

<u>Namn</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>NGV:</u>	<u>KTV:</u>	<u>Anm.</u>
2-propanol	67-63-0	150 ppm / 350 mg/m ³	250 ppm / 600 mg/m ³	-
HFC 134 a	811-97-2	500 ppm / 2000 mg/m ³	750 ppm / 3000 mg/m ³	-

Handskydd	Erfordras ej vid normal användning av produkten.
Hudskydd	Erfordras ej vid normal användning av produkten.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Aerosol
Färg	Transparent
Lukt	Svag doft av alkohol

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil vid normal hantering.
Reagerar med	Kan reagera med starkt oxiderande ämnen

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Höga halter kan orsaka huvudvärk, trötthet, illamående och yrsel.
Hudkontakt	Avfettar huden. Långvarig och/eller upprepad hudkontakt kan ge torr och narg hud.
Kontakt med ögonen	Kan ge irritation och sveda.
Förtäring	Förtäring av större mängd kan ge liknande symtom som vid inandning.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Övriga anvisningar	På det sätt som aerosoler av denna typ används, bedöms produkten ej ha någon miljöpåverkan.
--------------------	---

13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantering	Något avfall av denna produkttyp torde ej förekomma. Tillverkaren är ansluten till REPA-vilket betyder att avgift för använt emballage är betalt och avfallet kommer att samlas upp på lokal nivå.
------------------	--


NAMN	Elektronik och Rengöringsspray	
UTFÄRDAT	2005-08-26	Sidan 3 av 3

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR (väg)	Klass:	2, 5F
	UN nr:	1950
	Benämning:	AEROSOLER
	Etikett:	2.1

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering

Mycket
Brandfarligt

Irriterande

R-fraser

R11 Mycket brandfarligt.

R36 Irriterar ögonen.

S-fraser

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

S Tryckbehållare: Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

Får ej skadas eller brännas, gäller även tom behållare.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.

S51 Sörj för god ventilation.

16. ANNAN INFORMATION

Miljökemi Mikab och Limtek AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.

Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet

<http://www.forpackningsinsamlingen.se> eller <http://www.repa.se>

Utgivningsdatum: 2005-08-26

Ersätter säkerhetsdatablad av datum: 2003-03-13