

NAMN	LÅSOLJA Ptf	
UTFÄRDAT	2005-08-26	Sidan 1 av 3

1. NAMNET PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	LÅSOLJA Ptf
Leverantör	Miljökemi Mikab och Limtek AB
Adress	Box 13 113, 250 13 HELSINGBORG
Telefonnummer	042-15 10 00
Kontaktperson	Lars Nilsson, tel 042-15 10 00
Telefonnummer vid nödsituation	112 begär "Giftinformation" eller Giftinformationscentralen 08-33 12 31

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	CAS-nr	EG-nr	Halt%	Symboler, R-fraser
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, aromater max 0,5	64742-48-9	265-150-3	60-100	Xn; R10-65-66
2-propanol	67-63-0	200-661-7	5-10	F, Xi; R11-36-67
Paraffinolja		-	30-60	
PTFE teflonpulver		-	<1	
Dimetylpolysiloxan	63148-62-9	-	<1	
Butan	106-97-8	203-448-7	10-30	F+; R12
Propan	74-98-6	200-827-9	10-30	F+; R12

R10, Brandfarligt, R11 Mycket brandfarligt, R12 Extremt brandfarligt, R36 Irriterar ögonen, R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring, R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor, R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Risksammanfattning: Extremt brandfarligt. Irriterar ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Tryckbehållare.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Generellt	Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person.
Inandning	Frisk luft och vila.
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten.
Stänk i ögonen	Skölj genast med vatten i flera minuter. (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Kvarstår symptom, uppsök läkare.
Förtäring	Framkalla ej kräkning. Ge om möjligt ett par matskedar grädde. Till läkare om större mängd förtärts.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Släckmedel	Släckes med pulver/koldioxid/skum eller vatten i spridd stråle.
Brand och explosionsrisker	Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

NAMN	LÅSOLJA Ptfе	
UTFÄRDAT	2005-08-26	Sidan 2 av 3

Övriga anvisningar. Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyls med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Övriga anvisningar Spill och sanering: Förhindra utsläpp i avlopp. Torkas upp med trasa eller dylikt. Observera risken för antändning av trasan.

7. HANTERING OCH LAGRING

Speciella egenskaper och risker Tryckbehållare: Skall skyddas mot direkt solljus och får ej utsättas för temperaturer över 50°C; Får ej skadas eller brännas, ej heller när den är tömd.

Hantering Sörj för god ventilation.

Lagring Förvaras oåtkomligt för barn.

Annan information Var aktsam vid hantering av kemikalier, även sprayburkar.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden enligt AFS 2005:17

<u>Namn</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>NGV:</u>	<u>KTV:</u>	<u>Anm.</u>
2-propanol	67-63-0	150 ppm / 350 mg/m ³	250 ppm / 600 mg/m ³	-
Förebyggande åtgärder	Se till att luftväxlingen är god.			
Andningsskydd	Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.			
Ögonskydd	Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.			
Handskydd	Erfordras ej vid normal användning av produkten.			

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Aerosol

Färg Transparent

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden som bör undvikas Stabil vid normal hantering.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning Kan ge illamående, trötthet, yrsel och huvudvärk.

Hudkontakt Avfettar huden.

Stänk i ögonen Kan ge irritation och sveda.

Förtäring Förtäring av större mängd kan ge magsmärtor, illamående, kräkningar och diarré vid förtäring av större mängd.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Övriga anvisningar På det sätt som aerosoler av denna typ används, bedöms produkten ej ha någon miljöpåverkan.

NAMN	LÅSOLJA Ptf	
UTFÄRDAT	2005-08-26	Sidan 3 av 3

13. AVFALLSHANTERING

Omfattas av Avfallsförordningen, 2001:1063.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR	Klass:	2, 5F
	UN-nr:	1950
	Benämning:	AEROSOLER
	Etikett:	2.1

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering



Extremt
Brandfarligt



Irriterande

R-fraser

R12 Extremt brandfarligt.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-fraser

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.

S23 Undvik inandning av sprutdimma.

S24 Undvik kontakt med huden.

S51 Sörj för god ventilation.

Tryckbehållare. Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får ej skadas eller brännas, gäller även tom behållare.

16. ANNAN INFORMATION

Miljökemi Mikab och Limtek AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.

Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet

<http://www.forpackningsinsamlingen.se> eller <http://www.repa.se>

Utgivningsdatum: 2005-08-26

Ersätter säkerhetsdatablad av datum: 2003-03-13