

NAMN	M-46	
UTFÄRDAT	2005-08-26	Sidan 1 av 3

1. NAMNET PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	M-46
Leverantör	Miljökemi Mikab och Limtek AB
Adress	Box 13 113, 250 13 HELSINGBORG
Telefonnummer	042-15 10 00
Kontaktperson	Lars Nilsson, tel 042-15 10 00
Telefonnummer vid nödsituation	112 begär "Giftinformation" eller Giftinformationscentralen 08-33 12 31

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	CAS-nr	EG-nr	Halt%	Symboler, R-fraser
2-propanol	67-63-0	200-661-7	60-100	F, Xi; R11-36-67
Butan	106-97-8	203-448-7	10-30	F+; R12
Propan	74-98-6	200-827-9	10-30	F+; R12

R11 Mycket brandfarligt, R12 Extremt brandfarligt, R36 Irriterar ögonen, R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Extremt brandfarligt. Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Tryckbehållare.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning	Frisk luft och vila.
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Skölj genast med vatten 5 min. Håll ögonen vidöppna. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Förtäring	Drick ett par glas vatten eller mjölk. Till läkare om större mängd förtärts.
Generellt	Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person.

5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

Släckmedel	Släckes med pulver/koldioxid/skum eller vatten i spridd stråle.
Brand och explosionsrisker	Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
Övriga anvisningar	Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Spill och sanering:	Förhindra utsläpp i avlopp. Torkas upp med trasa eller dylikt. Observera risken för antändning av trasan.
---------------------	---

NAMN	M-46	
UTFÄRDAT	2005-08-26	Sidan 2 av 3

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	Sörj för god ventilation. Ej rökning, eld, gnistor eller svetsning.
Hanteringsföreskrifter	Var aktsam vid all hantering av kemikalier, även sprayburkar.
Lagring	Förvaras oåtkomligt för barn.
Speciella risker	Tryckbehållare: Skall skyddas mot direkt solljus och får ej utsättas för temperaturer över 50 °C; får ej skadas eller brännas, ej heller när den är tömd.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden enligt AFS 2005:17

Namn	CAS-nr	NGV:	KTV:	Anm.
2-propanol	67-63-0	150 ppm / 350 mg/m ³	250 ppm / 600 mg/m ³	-
Andningsskydd	Ej nödvändigt.			
Ögonskydd	Ej nödvändigt.			
Handskydd	Erfordras ej vid normal användning av produkten.			
Hudskydd	Erfordras ej vid normal användning av produkten.			

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Aerosol
Färg	Blåaktig
Lukt	Svag lukt av alkohol

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden att undvika	Stabil vid normal hantering.
Reagerar med	Kan reagera med starkt oxiderande ämnen.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hudkontakt	Avfettar huden. Långvarig och upprepad hudkontakt kan ge torr och narig hud.
Stänk i ögonen	Kan ge irritation och sveda.
Förtäring	Höga halter kan ge liknande symtom som vid inandning.
Inandning	Höga halter kan orsaka illamående, yrsel och trötthet.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Övriga anvisningar	På det sätt som aerosoler av denna typ används, bedöms produkten ej ha någon miljöpåverkan.
--------------------	---

13. AVFALLSHANTERING

Omfattas av Avfallsförordningen 2001:1063.


NAMN	M-46	
UTFÄRDAT	2005-08-26	Sidan 3 av 3

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR Klass: 2, 5F
 UN nr: 1950
 Benämning: AEROSOLER
 Etikett: 2.1

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering:



Irriterande

Extremt
Brandfarligt

R-Fraser: R12 Extremt brandfarligt.
 R36 Irriterar ögonen.
 R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

S-Fraser S2 Förvaras oåtkomligt för barn
 S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden
 S51 Sörj för god ventilation.

Tryckbehållare: Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50°C;
Får ej skadas eller brännas, gäller även tom behållare.

16. ANNAN INFORMATION

Miljökemi Mikab och Limtek AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.
Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet
<http://www.forpackningsinsamlingen.se> eller <http://www.repa.se>

Utgivningsdatum: 2005-08-26
Ersätter säkerhetsdatablad av datum: 2003-03-13