

NAMN	<b>ROSTLÖSARE</b>	
UTFÄRDAT	2005-08-29	Sidan 1 av 3

## 1. NAMNET PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	<b>ROSTLÖSARE</b>
Leverantör	Miljökemi Mikab och Limtek AB
Adress	Box 13 113, 250 13 HELSINGBORG
Telefonnummer	042-15 10 00
Kontaktperson	Lars Nilsson, tel 042-15 10 00
Telefonnummer vid nödsituation	112 begär "Giftinformation" eller Giftinformationscentralen 08-33 12 31

## 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	CAS-nr	EG-nr	Halt %	Symboler, R-fraser
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung aromater max 0,5	64742-48-9	265-150-3	30-60	N, Xn; R10-65-66
Alkenyl-bernstensyraderivat Ca-salt	110-25-8	203-749-3	5-10	Xi; R38
2-propanol	67-63-0	200-661-7	1-5	F, Xi; R11-36-67
Högraff, mineralolja DMSO halt <3%	72623-87-1	276-738-4	10-30	
Butan	106-97-8	203-448-7	10-30	F+; R12
Propan	74-98-6	200-827-9	10-30	F+; R12

R10 Brandfarligt, R11 Mycket brandfarligt, R12 Extremt brandfarligt, R36 Irriterar ögonen, R38 Irriterar huden, R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring, R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor, R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
Extremt brandfarligt.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

Generellt	Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person.
Inandning	Frisk luft och vila.
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder och skor.
Ögonkontakt	Skölj genast med vatten i flera minuter. (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Kvarstår symptom uppsök läkare.
Förtäring	Framkalla ej kräkning. Ge om möjligt ett par matskedar grädde. Till läkare, sjukhus.
Information till läkare	Observera möjliga lungkomplikationer.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Släckmedel	Släckes med pulver/koldioxid/skum eller vatten i spridd stråle.
Brand och explosionsrisker	Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras



NAMN	<b>ROSTLÖSARE</b>	
UTFÄRDAT	2005-08-29	Sidan 3 av 3

### 13. AVFALLSHANTERING

Omfattas av Avfallsförordningen, 2001:1063.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

ADR	Klass:	2, 5F
	UN-nr	1950
	Benämning	AEROSOLER
	Etikett	2.1

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering



Extremt  
Brandfarligt

R-fraser

R12 Extremt brandfarligt.  
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-fraser

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.  
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.  
S23 Undvik inandning av sprutdimma.  
S24 Undvik kontakt med huden.  
S51 Sörj för god ventilation.  
Tryckbehållare: Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 °C; Får ej skadas eller brännas, gäller även tom behållare.

### 16. ANNAN INFORMATION

Miljö kemi Mikab och Limtek AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.  
Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet  
<http://www.forpackningsinsamlingen.se> eller <http://www.repa.se>

Utgivningsdatum: 2005-08-29  
Ersätter säkerhetsdatablad av datum: 2004-01-2117