

NAMN	SPECIALSMÖRJFETT	
UTFÄRDAT	2005-08-29	Sidan 1 av 3

1. NAMNET PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	SPECIALSMÖRJFETT
Leverantör	Miljökemi Mikab och Limtek AB
Adress	Box 13 113, 250 13 HELSINGBORG
Telefonnummer	042-15 10 00
Kontaktperson	Lars Nilsson, tel 042-15 10 00
Telefonnummer vid nödsituation	112 begär "Giftinformation" eller Giftinformationscentralen 08-33 12 31

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	CAS-nr	EG-nr	Halt %	Symboler, R-fraser
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung aromater max 0,5	64742-48-9	265-150-3	30-60	Xn, R10-65-66
Högraff. mineralolja, DMSO halt <3%	72623-87-1	276-738-4	30-60	-
Bentonitlera			1-5	-
Butan	106-97-8	203-448-7	10-30	F+, R12
Propan	74-98-6	200-827-9	10-30	F+, R12

R10 Brandfarligt, R12 Extremt brandfarligt, R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring, R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Risksammanfattning. Extremt brandfarligt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Tryckbehållare.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Generellt	Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person.
Inandning	Frisk luft och vila.
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder.
Stänk i ögonen	Skölj ögonen 5 min med vatten. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Förtäring	Framkalla ej kräkning. Ge om möjligt ett par matskedar grädde. Till läkare, sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalt.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Släckmedel	Släckes med pulver/koldioxid/skum eller vatten i spridd stråle.
Brand och explosionsrisker	Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
Övrigt	Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyls med vatten.

NAMN	SPECIALSMÖRJFETT	
UTFÄRDAT	2005-08-29	Sidan 2 av 3

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Allmän information Spill och sanering: Förhindra utsläpp i avlopp. Torkas upp med trasa eller dylikt. Observera risken för antändning av trasan.

7. HANTERING OCH LAGRING

Speciella egenskaper och risker Tryckbehållare: Skall skyddas mot direkt solljus och får ej utsättas för temperaturer över 50 °C; Får ej skadas eller brännas, ej heller när den är tömd.

Hanteringsföreskrifter Sörj för god ventilation.

Lagring Förvaras oåtkomligt för barn.

Annan information Var aktsam vid all hantering av kemikalier, även sprayburkar.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Förebyggande åtgärder Se till att luftväxlingen är god.

Andningsskydd Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

Ögonskydd Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

Handskydd Erfordras ej vid normal användning av produkten.

Skyddskläder Erfordras ej vid normal användning av produkten.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Produktens form Aerosol

Färg Transparent

Lukt Lösningemedel

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet Stabil vid normal hantering

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning Kan ge illamående, trötthet, huvudvärk och yrsel.

Hudkontakt Avfettar huden.

Stänk i ögonen Kan ge irritation och sveda.

Förtäring Kan ge lungskador, magsmärtor, illamående, diarré och kräkningar.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Allmän information På det sätt som aerosoler av denna typ används, bedöms produkten ej ha någon miljöpåverkan.

13. AVFALLSHANTERING

Omfattas av Avfallsförordningen, 2001:1063.

NAMN	SPECIALSMÖRJFETT	
UTFÄRDAT	2005-08-29	Sidan 3 av 3

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR(väg)	Klass:	2, 5F
	UN-nr:	1950
	Benämning:	AEROSOLER
	Etikett	2.1

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering



Extremt
Brandfarligt



Irriterande

R-fraser

R12 Extremt brandfarligt.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-fraser

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.

S23 Undvik inandning av sprutdimma.

S24 Undvik kontakt med huden.

S51 Sörj för god ventilation.

Tryckbehållare: Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 °C; Får ej skadas eller brännas, gäller även tom behållare.

16. ANNAN INFORMATION

Miljö kemi Mikab och Limtek AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.

Information kan fås från REPA:s Kundtjänst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet

<http://www.forpackningsinsamlingen.se> eller <http://www.repa.se>

Utgivningsdatum: 2005-08-29

Ersätter säkerhetsdatablad av datum: 2003-03-13