

# M-Akryl- 901

## Elastiskt konstruktionslim med extrem hållfasthet

M-Akryl är ett tvåkomponentslim av akryltyp baserat på metakrylater.

Det limmar metall, plast och keramik. Limmar även oljiga ytor.

Fogen får en exceptionellt hög drag- och tryckhållfasthet med mycket god vidhäftning och flexibilitet.

Lätt att applicera med hjälp av pistol med blandningsmunstycke.

### Tekniska egenskaper

Innehåll:	100% modifierad akryl
Utseende:	Grön och rosa vätskor
Viskositet:	2000-4000 cps@ 20C
Temperatur (max):	+160° C
Draghållfasthet; 60-70% av styrkan uppnås redan efter 5 min, fullt genomhärdad efter 1 tim.	- 276 kg/cm <sup>2</sup>

Material:	Kg/cm <sup>2</sup> :	Material:	Kg/cm <sup>2</sup> :
Stål-stål	276	Mässing-mässing	228
Koppar-koppar	244	Aluminium-aluminium	224
Zink-zink	214	Rostfr. stål-rostfr. stål	204
Nickel-nickel	193	Krom-krom	162
Epoxi (frp)-epoxi (frp)	84*	Phenol (frp)-Phenol (frp)	65*
ABS-ABS	47	PVC-PVC	35*
Polyester-Polyester	31	Styren-styren	24

\* Materialbrott

Box 13113 250 13 HELSINGBORG  
Tel 042-151000 Fax 042-156008  
E-post info@limtek.se www.mikab-limtek.se