

Stick-Aqua

Snabbhärdande lagningsmassa för våta ytor

Stick-Aqua är en knådmassa, som blandas med fingrarna och härdar på några minuter. Den har en mycket god vidhäftning på våta ytor och under vatten. Den är mycket åldersbeständig och hållfast.

Används vid reparationer av rör, tankar, bassänger etc.

Bruksanvisning

Rengör och rugga upp ytan före applicering. Skär av en bit Stick-Aqua, knåda till en jämn färg (ca 1 min). Reparationen skall utföras innan härdningen påbörjas (ca 3-4 min). Vidhäftning uppnås omedelbart. Tryck till beläggningen så att den tränger in i sprickor och håligheter, skrapa bort överflödigt beläggning. Man uppnår ett mycket bra resultat genom att polera med en fuktig putstrasa innan beläggningen har härdat. Ytbeläggningen är hård efter 10-15 min.

Fysikaliska egenskaper

Täthet:	2 gr/cm ²
Tryckhållfasthet:	125 N/mm ²
Vridhållfasthet:	40 N/mm ²
Skruvhållfasthet:	6,5 N/mm ²
Hårdhet SHORE D:	85
Temperatur:	+150° C

Elektriska egenskaper

Volymresistivitet:	5x10 ¹⁵ ohm.cm
Dielektrisk hållfasthet:	120 kv/cm