

# Stick-Betong

## Snabbhärdande lagningsmassa för betong

Stick-Betong är en knådmassa med betongpulver, som blandas med fingrarna och härdar till en betongharts inom några minuter. Den är en hållfast och åldersbeständig harts med mycket god vidhäftning på betong och sten. Används vid mindre lagningar i exv väggar, tak och golv. Stick-Betong är lätt att slipa och fila till och är övermålningsbar.

### Bruksanvisning

Rengör och rugga upp ytan före applicering. Skär av en bit Stick-Betong, knåda till en jämn färg (ca 1 min). Reparationen skall utföras innan härdningen påbörjas (ca 3-4 min). Vidhäftning uppnås omedelbart. Tryck till beläggningen så att den tränger in i sprickor och håligheter, skrapa bor överflödig beläggning. Man uppnår ett mycket bra resultat genom att polera med en fuktig putstrasa innan beläggningen har härdat. Ytbeläggningen är hård efter 10-15 min.

### Fysikaliska egenskaper

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Täthet:           | 2 gr/cm <sup>2</sup>  |
| Tryckhållfasthet: | 125 N/mm <sup>2</sup> |
| Vridhållfasthet:  | 40 N/mm <sup>2</sup>  |
| Skruvhållfasthet: | 6,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Hårdhet SHORE D:  | 85                    |
| Temperatur:       | +150° C               |

### Elektriska egenskaper

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Volymresistivitet:       | 5x10,15 ohm.cm |
| Dielektrisk hållfasthet: | 120 kv/cm      |