

Stick-Koppar

Snabbhärdande lagningsmassa för koppar

Stick-Koppar är en knådmassa, som blandas med fingrarna och härdar till en kopparharts inom några minuter. Den har mycket god vidhäftning på koppar och har även en kopparfärg som gör att lagningar på t ex kopparrör blir nästan osynliga.

Bruksanvisning

Rugga upp ytan före applicering. Skär av en bit Stick-Koppar, knåda till en jämn färg (ca 1 min). Reparationen skall utföras innan härdningen påbörjas (ca 3-4 min). Vidhäftning uppnås omedelbart. Tryck till beläggningen så att den tränger in i sprickor och håligheter, skrapa bor överflödiga massa. Man uppnår ett mycket bra resultat genom att polera med en fuktig trasa innan massan har härdat. Ytbeläggningen är hård efter 20-25 min.

Fysikaliska egenskaper

Täthet:	2 gr/cm ²
Tryckhållfasthet:	125 N/mm ²
Vridhållfasthet:	40 N/mm ²
Skruvhållfasthet:	6,5 N/mm ²
Hårdhet SHORE D:	85
Temperatur:	+150° C

Elektriska egenskaper

Volymresistivitet:	5x10 ¹⁵ ohm.cm
Dielektrisk hållfasthet:	120 kv/cm