

Stick-Plastic

Snabbhärdande lagningsmassa för plaster

Stick-Plastic är en knådmassa, som blandas med fingrarna och härdar till en plastharts inom några minuter. Den har en mycket god vidhäftning på plaster.

Används till lagning på plastlådor, dörrkarmar, plastkärl och plast-tankar med mycket gott resultat.

Bruksanvisning

Rengör och rugga upp ytan före applicering. Skär av en bit Stick-Plastic, knåda till en jämn färg (ca 1 min). Reparationen skall utföras innan härdningen påbörjas (ca 2 min). Vidhäftning uppnås efter ca 15 min. Tryck till beläggningen så att den tränger in i sprickor och håligheter, skrapa bort överflödiga beläggning. Man uppnår ett mycket bra resultat genom att polera med en fuktig trasa innan beläggningen har härdat. Ytbeläggningen är hård efter 45 min.

Fysikaliska egenskaper

Täthet:	
Tryckhållfasthet:	84 N/mm ²
Vridhållfasthet:	N/mm ²
Skruvhållfasthet:	4,8 N/mm ²
Hårdhet SHORE D:	75
Temperatur:	Max. +150° C

Elektriska egenskaper

Volymresistivitet:	30.000 Mega Ohms
Dielektrisk hållfasthet:	400 V/min