

Stick-Trä

Snabbhärdande lagningsmassa för trä

Stick-Trä är en knådmassa som knådas med fingrarna och härdar till en träharts inom några minuter. Den är en hållfast och åldersbeständig harts med mycket god vidhäftning på en mängd olika träslag. Används vid lagning av småskador i trä exv skolbänkar, dörrar, dörrkarmar och skåpsluckor. Lätt att slipa och fila till rätt form.

Bruksanvisning

Rengör och rugga upp ytan före applicering. Skär av en bit Stick-Trä, knåda till en jämn färg (ca 1 min). Reparationen skall utföras innan härdningen påbörjas (ca 3-4 min). Vidhäftning uppnås omedelbart. Tryck till beläggningen så att den tränger in i sprickor och håligheter, skrapa bort överflödigt beläggning. Man uppnår ett mycket bra resultat genom att polera med en fuktig putstrasa innan beläggningen har härdat. Ytbeläggningen är hård efter 20-25 min.

Fysikaliska egenskaper

Täthet:	2 gr/cm ²
Tryckhållfasthet:	125 N/mm ²
Vridhållfasthet:	40 N/mm ²
Skruvhållfasthet:	6,5 N/mm ²
Hårdhet SHORE D:	85
Temperatur:	+150° C

Elektriska egenskaper

Volymresistivitet:	5x10,15 ohm.cm
Dielektrisk hållfasthet:	120 kv/cm