

NAMN	M-AKRYL	
UTFÄRDAT	2005-08-26	Sidan 1 av 3

1. NAMNET PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	M-AKRYL
Leverantör	Miljökemi Mikab och Limtek AB
Adress	Box 13 113, 250 13 HELSINGBORG
Telefonnummer	042-15 10 00
Kontaktperson	Lars Nilsson, tel 042-15 10 00
Telefonnummer vid nödsituation	112 begär "Giftinformation" eller Giftinformationscentralen 08-33 12 31

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	CAS-nr	EG-nr	Halt%	Symboler, R-fraser
Metylmetakrylat	80-62-6	201-297-1	25-50	F,Xi; R11-37/38-43
Metakrylsyra	79-41-4	201-204-4	10-25	C; R21/22-35
N,N'-(M-Phenylene)		-	25-50	Xi; R41-43
Diamalemid				
aa-Dimethylbenzyl		-	0-1	O, C: R11-35
Hydroperoxid				

R11 Mycket brandfarligt, R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring, R35 Starkt frätande, R37/38 Irriterar andningsorganen och huden, R41 Risk för allvarliga ögonskador R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Starkt frätande. Kan ge allergi vid hudkontakt. Mycket brandfarligt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning	Frisk luft, vila, samt värme. Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Ögonkontakt	Skölj genast med vatten 5 min. Håll ögonen vidöppna. Kontakta läkare snarast.
Förtäring	Drick stora mängder med vatten. Framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare.
Medicinsk information	Metylmetakrylat: Långtidsexponering (8h TWA) 100ppm. Korttidsexponering (10 min TWA) 125 ppm. Metakrylsyra: Långtidsexponering (8h TWA) 20 ppm. Korttidsexponering: (10 min TWA) 40 ppm.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Släckmedel	Släckes med pulver/koldioxid/skum.
Brand och explosionsrisker	Om ångornas temperatur överstiger flampunkten kan brand uppstå om ångorna kommer i kontakt med öppen låga
Övrigt	Andningsapparat kan behövas. Undvik inandning av rökgas.

NAMN	M-AKRYL	
UTFÄRDAT	2005-08-26	Sidan 2 av 3

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Allmän information Absorbera spillet med sand, jord eller dylikt. Förhindra utsläpp i avlopp.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hanteringsföreskrifter God ventilation om möjligt punktut sug. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon om risk för spill föreligger.
Lagring Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt (mellan +8 och +15C°)

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden enligt AFS 2005:17

Namn	CAS-nr	NGV:	KTV:	Anm.
Metylmetakrylat	80-62-6	50 ppm / 200 mg/m ³	150 ppm / 600 mg/m ³	HS
Metakrylsyra	79-41-4	20 ppm / 70 mg/m ³	30 ppm / 100 mg/m ³	-
Förebyggande åtgärder	Se till att luftväxlingen är god. Eliminera alla antändningskällor. Håll behållare väl tillslutna.			
Andningsskydd	Vid olycka eller vid stark koncentration av ångor bör andningsmask användas.			
Ögonskydd	Vid risk för direktkontakt eller stänk skall ansiktsskydd användas.			
Handskydd	Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas.			
Skyddskläder	Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddskläder användas.			

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende	Tixotrop pasta
Färg	En del rosa (limmet) / en del grön (aktivatorn)
Lukt	Stark
Flampunkt	15 °C
Löslighet i vatten	Olöslig
Ångdensitet (luft=1)	3.5
Kokpunkt	>100 °C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet / förhållanden som bör undvikas	Stabil vid normal hantering.
Reagerar med / material som bör undvikas	Reagerar häftigt med syraklorider. Reagerar under kraftig värmeutveckling med alkali.
Farliga nedbrytningsprodukter	Kolmonoxid, koldioxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut oralt	LD ₅₀ = 8 000 mg/kg
Akut dermalt	LD ₅₀ = 9 400 mg/kg

NAMN M-AKRYL

UTFÄRDAT 2005-08-26

Sidan 3 av 3

Hudkontakt	Irriterande
Stänk i ögonen	Irriterande
Inandning	Irritation

12. EKOLOGISK INFORMATION

Metylmetakrylat är ej lätt nedbrytbart. Akut giftighet för fisk: LC₅₀ (48 h) 350 mg/l.

13. AVFALLSHANTERING

Omfattas av Avfallsförordningen, 2001:1063.

14. TRANSPORTINFORMATION

Ej klassat som farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering



Frätande



Mycket
brandfarligt

R-fraser R11 Mycket brandfarligt

R35 Starkt frätande

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

S-fraser

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S26 vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten (15 min) och kontakta läkare.

S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

16. ANNAN INFORMATION

Miljö kemi Mikab och Limtek AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.

Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet

<http://www.forpackningsinsamlingen.se> eller <http://www.repa.se>

Utgivningsdatum: 2005-08-26

Ersätter säkerhetsdatablad av datum: 2004-01-26