

NAMN	STICK-STÅL	
UTFÄRDAT	2005-08-29	Sidan 1 av 3

1. NAMNET PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	STICK-STÅL
Leverantör	Miljökemi Mikab och Limtek AB
Adress	Box 13 113, 250 13 HELSINGBORG
Telefonnummer	042-15 10 00
Kontaktperson	Lars Nilsson, tel 042-15 10 00
Telefonnummer vid nödsituation	112 begär "Giftinformation" eller Giftinformationscentralen 08-33 12 31

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	CAS-nr	EG-nr	Halt %	Symboler, R-fraser
Bisfenol A diglycidyleter, medelmolekylvikt ≤ 700	25068-38-6	500-033-5	10-20	Xi, N; R36/38-43-51/53

R36/38 Irriterar ögonen och huden, R43 Kan ge allergi vid hudkontakt, R51/53 Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Kan ge allergi vid hudkontakt. Irriterar ögonen och huden. Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning	Avger inga farliga gaser.
Hudkontakt	Kan orsaka allergi. Tvätta huden noga i flera minuter med tvål och vatten. Använd ej organiska lösningsmedel.
Ögonkontakt	Irriterande; kan orsaka ytlig brännskada. Kommer produkten i ögonen, skölj genast grundligt med stora mängder vatten och kontakta läkare omgående.
Förtäring	Skölj munnen noggrant med mycket vatten. Vid förtäring, drick mycket mjölk eller vatten. Framkalla ej kräkning efter sväljning – kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

Släckmedel	Brand kan släckas med vatten, kolsyra, skum och pulver.
Särskilda skydd vid brand	Koloxider och andra skadliga gaser kan bildas. Skyddskläder. Andningskydd är nödvändigt, gärna friskluftsmask.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Anvisningar för undvikande av personskador	Använd nödvändig skyddsutrustning. Undvik hudkontakt. Använd plast eller gummihandskar, ansiktsskydd och skyddsglasögon.
--	--

NAMN	STICK-STÅL	
UTFÄRDAT	2005-08-29	Sidan 2 av 3

Anvisningar mot miljöskador Rapportera till lokal myndighet om materialet når avlopp eller vattendrag.
 Rengöringsanvisningar Skyffla upp i lämplig behållare för borttransport.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hanteringsföreskrifter Irriterande. Kan ge allergi. Sörj för god ventilation vid hantering av produkten. Att röka, äta eller dricka är förbjudet i arbetslokalen.
 Lagring Förvaras svalt. Undvik exponering av solljus.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Andningsskydd Normalt ej nödvändigt.
 Ögonskydd Använd tättslutande skyddsglasögon vid risk för stänk.
 Handskydd Använd skyddshandskar. PVC eller andra handskar av plastmaterial.
 Skyddskläder Använd skyddskräm. Ta genast av förorenade kläder, tvätta huden och kläderna.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende Pasta
 Färg Stålfärgad
 Lukt Svag
 Löslighet Olöslig i vatten.
 Flampunkt >200 °C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Reagerar med/material som bör undvikas Material som bör undvikas: Starka syror, starka baser och starka oxidanter (när produkten ej är härdad).
 Farliga omvandlingsprodukter Om produkten bränns kan koloxider och andra giftiga gaser eller ånga frigöras.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut oral toxicitet LD₅₀ (råtta) > 2 000 mg/kg
 Hudkontakt Hudirritation testad på kanin; möjlig irritation.
 Stänk i ögonen Ögonirritation testad på kanin; möjlig irritation.
 Sensibilisering Testad på marsvin; kan framkalla allergi och överkänslighet.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Övriga effekter Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik utsläpp till vattendrag. Informera omedelbart lokal myndighet vid förorening.

NAMN	STICK-STÅL	
UTFÄRDAT	2005-08-29	Sidan 3 av 3

13. AVFALLSHANTERING


Omfattas av Avfallsförordningen, 2001:1063.

14. TRANSPORTINFORMATION

Ej klassad som farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering



Irriterande

Innehåll Epoxiförening. Se information från tillverkaren.

R-fraser R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

R52/53 Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S-fraser S28 Vid hudkontakt tvätta genast med tvål och vatten.

S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

16. ANNAN INFORMATION

Miljökemi Mikab och Limtek AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.

Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet

<http://www.forpackningsinsamlingen.se> eller <http://www.repa.se>

Utgivningsdatum: 2005-08-29

Ersätter säkerhetsdatablad av datum: 2004-01-27