

NAMN	M-ELASTIC	
UTFÄRDAT	2010-11-08	Sidan 1 av 3

## 1. NAMNET PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	<b>M-ELASTIC</b>	
Leverantör	Limtek och Mikab AB	
Adress	Box 13 113, 250 13 HELSINGBORG	
Telefonnummer	042-15 10 00	mail: info@mikab.net
Kontaktperson	Lars Strågen, tel 042-15 10 00	
Telefonnummer vid nödsituation	112 begär "Giftinformation" eller Giftinformationscentralen 08-33 12 31	

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

Cyanoakrylat. Varning. Kan snabbt limma samman hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

## 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	CAS-nr	EG-nr	Halt %	Symboler, R-fraser
Etyl-2-cyanoakrylat	7085-85-0	230-391-5	> 60	Xi; R36/37/38

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning	Frisk luft och vila. Tag kontakt med läkare om problem kvarstår.
Hudkontakt	Använd limlösaren "Remover". Tvätta huden med tvål och vatten. Försök att försiktigt rulla en penna igenom ihoplimmade fingrar. Tag kontakt med läkare om problem kvarstår.
Ögonkontakt	Skölj genast med vatten 5 min. Håll ögonen vidöppna. Genast till sjukhus.
Förtäring	Skölj munnen noggrant med mycket vatten. Svälj ej. Framkalla ej kräkning. Kvarstår symptom kontakta läkare. Skölj regelbundet munnen för att undvika nedsväljning av lossnande lim.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

Släckmedel	Släckes med pulver/koldioxid/skum.
Övrigt	Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten. Undvik inandning av rökgas. Giftiga gaser kan bildas. Använd andningsutrustning och skyddskläder.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Allmän information	Absorbera spillet med sand, jord eller dylikt. Förhindra utsläpp i avlopp. Uppsamlas försiktigt, därefter transport till avfallshanteringsanläggning. Ej uthärdat lim skall hanteras som miljöfarligt avfall. Använd skyddskläder.
--------------------	--

NAMN	M-ELASTIC	
UTFÄRDAT	2010-11-08	Sidan 2 av 3

## 7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	Tillse att god ventilation finns. Vid stark koncentration använd mask. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Härdplastanvisningar enligt anvisning AFS 2005:18
Lagring	Förvaras kallt (0 till +5 °C) för maximal livslängd. Förvaras ej tillsammans med alkalier.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden enligt AFS 2005:17

<u>Namn</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>NGV</u>	<u>KTV</u>	<u>Anm.</u>
Etyl-2-cyanoakrylat	7085-85-0	2 ppm / 10 mg/m <sup>3</sup>	4 ppm / 20 mg/m <sup>3</sup>	M

Förebyggande åtgärder	God ventilation.
Ögonskydd	Vid risk för direktkontakt eller stänk bör ögonskydd användas.
Handskydd	Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddshandskar användas, av typ 4H
Skyddskläder	Använd skyddskläder om risk för spill föreligger. Se AFS 2005:18 om härdplaster.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende	Klar vätska
Färg	Färglös
Lukt	Karakteristisk
Löslighet	Olöslig
Flampunkt	>87 °C
Tändtemperatur	Ej självantändlig
Densitet	1,09 kg/dm <sup>3</sup>
Viskositet	3200 mPas @ 20 °C

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet/förhållanden som Undvik lagring i öppna flaskor, höga temperaturer och solljus. bör undvikas

Reagerar med/material som bör undvikas Vatten, alkohol, aminer och peroxider.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Långvarig inandning kan ge irritation i ögon, näsa och svalg.
Hudkontakt	Kan ge irritation. Limmar samman hud på några få sekunder.
Stänk i ögonen	Irriterande. Limmar igen ögonen på några få sekunder.
Förtäring	Effekt ej fastställd.

NAMN	M-ELASTIC	
UTFÄRDAT	2010-11-08	Sidan 3 av 3

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

Allmän information          Förhindra utsläpp till avlopp.

## 13. AVFALLSHANTERING

Omfattas av Avfallsförordningen, 2001:1063.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

ADR                          Ej farligt gods vid transport

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering



Irriterande

R-fraser

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

S-fraser

S23 Undvik inandning av ånga

S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Cyanoakrylat. Varning. Kan snabbt limma samman hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

## 16. ANNAN INFORMATION

Limtek och Mikab AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.

Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet

<http://www.forpackningsinsamlingen.se> eller <http://www.repa.se>

Utgivningsdatum:                          2010-11-08

Ersätter säkerhetsdatablad av datum:          2005-08-29